



## **ARADO DE 3 REJAS KIMBALL** (AREK-3)



| <b>ESPECIFICACIONES:</b> | <b>AREK-3</b>   |
|--------------------------|-----------------|
| TIPO DE ENGANCHE         | 3 PT CAT II     |
| TIPO DE BASTIDOR         | INTEGRAL        |
| ANCHO MAXIMO DE CORTE    | 0.70 – 1.10 MTS |
| PROFUNDIDAD MAXIMA       | 10” - 12”       |
| TIPO DE REVERSION        | HIDRAULICA      |
| CILINDRO HIDRAULICO      | 3” X 8”         |
| REJAS                    | ¼” X 12” X 28”  |
| POTENCIA REQUERIDA       | 95-115 H.P.     |
| PESO APROXIMADO          | 680 KGS.        |

### **CARACTERISTICAS DE DISEÑO:**

- LOS ARADOS REJAS **KIMBALL** HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON LAS TÉCNICAS MAS AVANZADAS Y LOS MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD
- AUN EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS DE BARBECHO SUS COMPONENTES DE ROBUSTA MANUFACTURA, LE PERMITEN OPERAR SIN DIFICULTAD
- LA FACILIDAD PARA REALIZAR LA REVERSIÓN HIDRÁULICA FACILITA AL OPERADOR LAS ARDUAS LABORES EN EL CAMPO
- REJAS CON ANGULO AJUSTABLE PARA MANEJAR DIFERENTES TIPOS DE SUELO.
- ANCHO DE CORTE AJUSTABLE