



## IMPLEMENTO FRONTAL KIMBALL (IFK-900, IFK-1200).



<b>ESPECIFICACIONES:</b>	<b>IFK-900</b>	<b>IFK-1200</b>
ALTURA MAXIMA DE CARGA	3.60 M	3.60 M
ALTURA MAXIMA DE DESCARGA	2.84 M	2.84 M
ALCANCE A MAXIMA ALTURA	.67 M	.67 M
ALCANCE CON CUCHARON A NIVEL DE PISO	1.80 M	1.80 M
ANGULO ENTRE CUCHARON Y PISO CILINDROS CERRADOS	13.4°	13.4°
PROFUNDIDAD DE ESCAVACIÓN CILINDROS ABIERTOS	.11 M	.11 M
CAPACIDAD DEL CUCHARON	.50 M3	.50 M3
DIAMETRO DE CILINDROS	3"	3"
DIAMETRO DE VASTAGOS	1 ½"	1 ½"
PESO CON BASES DE MONTAJE	840 KG	890 KG

### CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LOS IMPLEMENTOS FRONTALES **KIMBALL** ESTAN DISEÑADOS CON LAS MAS AVANZADAS TÉCNICAS Y FABRICADOS CON LOS MATERIALES Y COMPONENTES NACIONALES É IMPORTADOS DE LA MAS ALTA CALIDAD Y VIENEN EQUIPADOS CON UN SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO
- ESTOS CARGADORES CUENTAN CON UN SISTEMA DE AUTONIVELACION QUE CONSERVA LA POSICION DEL CUCHARON LO QUE EVITA QUE EL MATERIAL SE DERRAME, EFICIENTANDO LA OPERACIÓN DEL CARGADOR
- EL MECANISMO DE ENGANCHE PERMITE QUE UNA SOLA PERSONA LO INSTALE EN CUESTION DE MINUTOS