

RASTRA DE LEVANTE KIMBALL

12, 14 Y 16 DISCOS

(RLK-12,RLK-14, RLK-16)
(PARA TRACTORES DE BAJO CABALLAJE)



ESPECIFICACIONES:	RLK-12	RLK-14	RLK-16
TIPO DE ENGANCHE	3 PTS CAT I	3 PTS CAT I	3 PTS CAT I
ANCHO DE TRABAJO	1.20 MTS	1.50 MTS	1.80 MTS
POTENCIA REQUERIDA	25 H.P. EN 4 WD	30 H.P. EN 4 WD	35 H.P. EN 4 WD
PESO APROXIMADO	180 KGS.	210 KGS.	230 KGS
DIAMETRO DE DISCOS	18"	18"	18"
NUMERO DE DISCOS	12	14	16

CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LAS RASTRAS DE LEVANTE **KIMBALL** ESTAN DISEÑADAS CON LAS MAS AVANZADAS TÉCNICAS Y FABRICADAS CON LOS MATERIALES Y COMPONENTES NACIONALES É IMPORTADOS DE LA MAS ALTA CALIDAD
- SU BASTIDOR PRINCIPAL DE FORMA RECTANGULAR BRINDA GRAN RIGIDEZ A LAS SECCIONES DE LOS DISCOS Y LE PERMITE AJUSTES SENSIBLES Y DE GRAN PRECISION
- LOS SOPORTES EN LAS SECCIONES DE DISCOS, HAN SIDO DISEÑADOS EN FORMA RECTANGULAR PARA PROPORCIONARLE UNA AMPLIA AREA DE CONTACTO ENTRE ESTOS Y EL BASTIDOR PRINCIPAL, SU ALTO DESPEJE FACILITA LABORES DE RASTREO EN TERRENOS CON RESIDUOS DE COSECHAS ANTERIORES
- SUS SECCIONES ANGULABLES PERMITEN AUMENTAR O DISMINUIR LA AGRESIVIDAD DE LOS DISCOS Y EL DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA SECCION TRASERA LA CONVIERTE EN UNA RASTRA MUY VERSÁTIL
- LA ANGULACION DE LAS SECCIONES SE LOGRA FÁCILMENTE Y SE MANTIENE POR MEDIO DE POSICIONADORES QUE IMPIDEN QUE VARIE CON LOS ESFUERZOS DEL TRABAJO