

SUBSUELO ANGULAR AJUSTABLE

KIMBALL 3 Y 5 PUNTAS (SK-3, SK-5)



ESPECIFICACIONES:	SSK3	SSK5
TIPO DE ENGANCHE	3 PT CAT II	3 PT CAT II
ANCHO MAXIMO DE TRABAJO	0.80 - 1.60 MTS	1.60 – 3.20 MTS
PROFUNDIDAD MAXIMA	24" (60 CMS)	24" (60 CMS)
TIMONES	SEMPARABOLICOS DE 1 ¼"	SEMPARABOLICOS DE 1 ¼"
PUNTAS (ZAPATAS) REEMPLAZABLES	3 PZAS	5 PZAS
POTENCIA REQUERIDA	75-95 H.P.	100-120 H.P.
PESO APROXIMADO	480 KGS.	640 KGS.

CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LOS SUBSUELOS **KIMBALL** HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS Y LOS MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD.
- SON IDEALES EN LA REHABILITACION DE LOS SUELOS, EN LA PREPARACION DE CAMPOS NUEVOS Y PARA ROMPER LA CAPA DURA FORMADA POR EL BARBECHO ASI COMO PARA LOGRAR UNA MAYOR Y MAS UNIFORME CONSERVACION DE LA HUMEDAD.
- LA FORMA SEMIPARABOLICA DE LOS TIMONES FACILITA SU PENETRACION UNIFORME Y REDUCE EL CONSUMO DE POTENCIA (DIESEL)
- EL AJUSTE DE ALTURA EN LOS TIMONES PERMITE TRABAJAR CON TRACTORES DE BAJO DESPEJE SIN PROBLEMAS DE TRASLADO DE UN LUGAR A OTRO.